



Im Geren 16
8352 Elsau

Telefon 052 / 368 70 80
Telefax 052 / 368 70 89
Service-Hotline 052 / 368 70 88

E-Mail info@bauteil.ch
Internet www.bauteil.ch

Bureau de vente et de service
suisse romande

Ch. de l'Orgevaux 3
1053 Cugy

Téléphone 021 / 905 19 52
Téléfax 021 / 905 31 01

Porte roulante coupe-feu BTDA T30

**Porte à enroulement coupe-feu T30
90 Type II. Zingué ou inox
Avec attestation de l'AEAI n° Z 5837.**

Tablier isolé en acier zingué. Lame finale de sécurité sur le profil de mesure avec câble spiralé. Caisson du rouleau en forme de L (en U contre plus-value) en panneaux anti-feu type « Promatec » vissés, démontables, avec couvercle de révision. Coulisseaux habillés par du « Promatec ». Pièces en acier protégés contre la rouille par un primaire. Entraînement sur engrenages et chaîne, moteur triphasé, 400 V. avec commande de sécurité par bouton poussoir. Frein centrifuge pour le control de fermeture assurant une vitesse de descente de 15 cm/s. Fermeture par gravité en cas de panne, par son propre poids. Mise en service automatique après une fin d'alarme. Si le linteau hauteur inférieur à 2,50 m livré avec capot de protection. Possibilité de monter en parallèle un accumulateur de 24 V pour maintenir durant env. 4 heures la porte en service en cas de panne de courant.

Plage de température ambiante d'utilisation : 0-40°C. Détecteur de fumée optique à lumière diffusée type SSD 521. Sirène avec 1 bouton poussoir derrière une vitre fine dans un boitier en ABS IP42. Un interrupteur à clé prévu pour cylindre 17 ou 22 mm (Kaba). Bouton arrêt d'urgence. Infos. techniques sur CD-ROM.