



## Grille à enroulement



### Grille à enroulement en aluminium brut

Tablier: en losange „Type B“ avec barre intermédiaire; composé en profilé pressé (AlMgSi 0,5) avec une vue en coupe de 12x7 mm. La lame finale sert en même temps de support pour la lame de sécurité.

La sous construction est exécutée en tôle zinguée au feu, en dehors de l'axe en acier traité. Coulisseaux verticaux en alu extrudé avec double bandes de protection en PVC, atténuant les bruits. Dimensions coulisseaux 70/40/70 mm.



### Données techniques

Largeur maximale	12'000mm
Hauteur maximale (autre dimension sur demande)	8'000mm
Poid au m2	6.5 Kg
Part de vide	80%
Traitement RAL ou eloxé	Oui, max. largeur 7m

### Encombrement latérale

230V Moteur tubulaire	400V/16A Moteur direct
Côté opposé 150mm	Côté opposé 145/170mm
Côté moteur 150mm	Côté moteur 275/300mm

### Hauteur du linteau

230V Moteur tubulaire	400V/16A Moteur direct
Hauteur <3000mm 350mm	Hauteur <5750mm 500mm
Hauteur <4000mm 400mm	Hauteur <6000mm 600mm

### Entraînement électrique: moteur tubulaire 230 V

avec/sans manivelle de secours pour manœuvre manuelle en cas d'une panne de courant, dispositif de sécurité selon prescription SUVA. Commande bouton-poussoir pour montage apparent. Commande "homme-mort" dans les deux sens.

### Entraînement électrique direct: moteur 400 V

avec dispositif de sécurité selon prescription SUVA incorporé (parachute) ou avec entraînement à chaîne. Moteur au courant triphasé avec interrupteur fins de courses. Manivelle de secours pour manœuvre manuelle en cas d'une panne de courant. Commande bouton-poussoir pour montage apparent. Commande "homme-mort" dans les deux sens.

### Commande

En version standard les grilles à enroulement sont livrés avec une commande homme-mort, une commande automatique est disponible sur demande.

Commande avec 3 boutons (ouvert, stop, fermé) intégrés (moteur 400V/16A)

Console latérale avec système variable d'enroulement pour un enroulement optimal du tablier (400V moteur direct)

Dispositif anti-arrachement standard dès 4m de largeur.



Portes industrielles

**bauteil** AG

Chemin de l'Orgevaux 3  
CH-1053 Cugy

Téléphone 021 / 905 19 52  
Telefax 021 / 905 31 01  
Service-Hotline 052 / 368 70 88  
www.bauteil.ch info@bauteil.ch