


Porte à enroulement, type Alu simple peau



Porte industrielle à enroulement

Tablier avec lamelles simple en aluminium brut. Construction composée par l'axe d'enroulement en acier peint, consoles en acier zinguées et coulisseaux en aluminium profil 70/60 mm avec guide de glissement en PVC pour un fonctionnement silencieux. Les parties en acier sont traitées contre la rouille. Entraînement direct par moteur électrique 400 V avec parachute intégré, manivelle de secours pour ouverture de la porte en cas de panne. Commande type "homme-mort" dans boîtier pour pose en applique, avec boutons montée/stop/descente, IP65. Etanchéité contre le linteau assuré par une brosse de 80 mm. Dès largeur supérieure de la porte à 6000 mm sont inclus les crochets anti-tempêtes pour classe de vent 2, soit vitesse de 89 à 102 km/h.



Données techniques

Largeur maximale	10'000mm
Hauteur maximale	8'000mm
(autre dimension sur demande)	
Poid au m2	5.9-8.8 Kg
Traitement RAL.	Sur demande
Eloxage	Sur demande

Encombrement latérale

230V Moteur tubulaire	400V/16A Moteur direct
Côté opposé 150mm	Côté opposé 145/170mm
Côté moteur 150mm	Côté moteur 275/300mm

Hauteur du linteau

230V Moteur tubulaire	400V/16A Moteur direct
Hauteur <3000mm 400mm	Hauteur <5750mm 550mm
Hauteur <4000mm 500mm	Hauteur <6750mm 600mm

Entraînement électrique: moteur tubulaire 230 V

avec/sans manivelle de secours pour manœuvre manuelle en cas d'une panne de courant, dispositif de sécurité selon prescription SUVA. Commande bouton-poussoir pour montage apparent. Commande "homme-mort" dans les deux sens.

Entraînement électrique direct: moteur 400 V

avec dispositif de sécurité selon prescription SUVA incorporé (parachute) ou avec entraînement à chaîne. Moteur au courant triphasé avec interrupteur fins de courses. Manivelle de secours pour manœuvre manuelle en cas d'une panne de courant. Commande

Commande

En version standard les grilles à enroulement sont livrés avec une commande homme-mort, une commande automatique est disponible sur demande.

Console latérale avec système variable d'enroulement pour un enroulement optimal du tablier(400V moteur direct)

En option profilé perforé, avec 30% de vide environ.



Portes industrielles **bauteil** AG
Chemin de l'Orgevaux 3
CH-1053 Cugy
Téléphone 021 / 905 19 52
Telefax 021 / 905 31 01
Service-Hotline 052 / 368 70 88
www.bauteil.ch info@bauteil.ch